

Verpackung der Spiralgeflechte

Damit die Spiralgeflechte sicher und unversehrt auf der Baustelle ankommen, fertigen wir für jeden Auftrag verschieden massgeschneiderte Holzverschlage an, in der jedes einzelne Spiralgeflecht optimal geschutzt wird.

Die Spiralgeflechte werden in der Regel auf einem Rundrohr oder auf Wunsch auf eine Hartkartonrolle aufgerollt. Das Rundrohr oder die Hartkartonrolle ist ca.: 30 cm uberstehend damit die Spiralgeflechte mit dem Kran sauber aus der Holzkiste gehoben werden konnen, welches Rohr auch sehr hilfreich zur Kranmontage vor Ort ist oder als Auflage fur das abrollen der Geflechten dient. In der Regel ist das Spiralgeflecht so gewickelt dass, das Ende des Bandes aussen an der Rolle ist. Dieses Ende ist mit den Befestigungen vorkonfektioniert. Die Befestigung welche am Rohr aufliegend ist, wird nicht vorkonfektioniert damit keine Beschadigungen oder Druckstellen am Geflecht entstehen durch das aufrollen des Spiralgeflechtes (diese Befestigungsbeschlage werden lose in der Holzkiste mitgeliefert).

Variante 1. mit Rundrohr



Variante 2. mit Hartkartonrolle

